

# 02. Personalisation

## 02.01. Identité du Site

### Logo

Vous pouvez changer le logo, le favicon et l'icône Apple touch de la [même manière que pour le modèle DokuWiki](#).

### Logo de l'Espace de Noms

Si vous activez `doLogoChangesByNamespace` dans la configuration du modèle, Writr utilisera le logo le plus proche comme logo du site. Les logos d'espaces de noms peuvent être ajoutés via la bibliothèque multimédia. Pour afficher un logo différent dans un espace de noms, il suffit d'ajouter le fichier `logo.png` personnalisé dans cet espace. Cette fonctionnalité est récursive.

### URL de l'Espace de Noms

Si vous activez `doLogoLinkChangesByNamespace` dans la configuration du modèle, Writr définira l'URL du logo sur le même espace de noms où le logo a été trouvé.

### Titre du Site

Si vous activez `doTitleChangesByNamespace` dans la configuration du modèle, Writr utilisera le titre trouvé dans la page `nstitle.txt` la plus proche.

### Slogan du Site

Si vous activez `doTaglineChangesByNamespace` dans la configuration du modèle, Writr utilisera le titre trouvé dans la page `nstagline.txt` la plus proche.

## 02.02. Navigation

Ce modèle prend en charge plusieurs niveaux de navigation. Pour que cela fonctionne, vous devez ajouter une page appelée `topnav` et y ajouter une liste de liens. (Aucun autre contenu n'est pris en charge.) L'exemple dans la capture d'écran utilise ceci comme contenu pour la page `topnav` :

[topnav.txt](#)

```
~~NOCACHE~~
* [[:start|Accueil]]
* [[wiki:DokuWiki]]
  * [[wiki:Syntaxe]]
* [[:Page d'exemple]]
```

## 02.03. Barre latérale

Le contenu d'une barre latérale standard, tel que configuré dans [Paramètre de configuration : barre latérale](#), sera ajouté entre la navigation et la liste des outils.

## 02.04. Hooks Inclus

Les hooks inclus vous permettent d'ajouter du HTML ou du PHP supplémentaire au modèle sans modifier les fichiers du modèle eux-mêmes. Ce modèle prend en charge les [mêmes hooks inclus que le modèle dokuwiki](#).

## 02.05. Schémas de Couleurs

Le thème WordPress d'origine était fourni avec 6 schémas de couleurs différents. Ils peuvent être facilement appliqués en modifiant les valeurs de `theme_color` et `theme_color_alt` dans votre fichier [style.ini local](#) avec les suivantes :

Schéma de Couleur	theme_color	theme_color_alt
Turquoise	#1abc9c	#16a085
Rouge	#e74c3c	#c0392b

Schéma de Couleur	theme_color	theme_color_alt
Violet	#a162ba	#8e44ad
Gris	#95a5a6	#7f8c8d
Vert	#2ecc71	#27ae60
Bleu	#3498db	#2980b9

Il est en fait préférable d'effectuer cette opération dans le [plugin de style](#) via l'interface d'administration. Il n'est pas nécessaire de modifier directement style.ini.

## 02.06. Largeur du Contenu

La largeur de la zone de contenu peut être ajustée avec la variable content\_width dans le fichier style.ini. Depuis la version 2015-08-10 “Detritus” de DokuWiki, vous pouvez le faire plus facilement avec le [plugin de style](#) dans l'interface d'administration. Cela est limité à une taille en pixels (px).

### Largeur Complète

Si vous activez `makeFullscreen` dans la configuration du modèle, Writr utilisera content\_border comme bordure droite du contenu.

## 02.07. Barre d'outils

Si vous activez `useToolbar` dans la configuration du modèle, Writr utilisera une page appelée `topbar` pour configurer la barre d'outils. Cette barre d'outils prend en charge le même formatage que la page de navigation `topnav`.

[topbar.txt](#)

```
~~NOCACHE~~
* [[info@domaine.com]]
```

## 02.08. Info-bulles

Si vous activez `useToolips` dans la configuration du modèle, Writr créera des info-bulles

élégantes pour remplacer celles par défaut du navigateur.

From:

<https://laswitchtech.com/> - **LaswitchTech**



Permanent link:

<https://laswitchtech.com/fr/projects/writer/documentation/02/index>

Last update: **2024/11/05 14:07**